

ヘッド先端部  
自動洗浄機能

動画説明付の  
安心サポート

印字機能が  
さらに充実



有機溶剤中毒予防規則非該当インク

# CX-UC Series

産業用インクジェットプリンタ

## セーフクリーンステーションヘッド洗浄ユニット

印字ヘッドをセットして洗浄ボタンを押すだけで印字ヘッド内部を洗浄できます。また稼働してなくても、定期的にインクの循環運転を行いインク詰まりのリスクを低減することが可能です。



## 簡単操作と優れたメンテナンス性を実現

直感的に操作可能な画面構成と動画によるサポートで簡単に操作していただくことが可能になりました。フィルター・インク交換、インクビーム位置調整などの作業内容を解説します。



## 多彩な商品に対応する豊富な印字機能

3段印字 5×7

賞味期限 23.03.14  
 製造年月日 22.12.24  
 所固有記号+CM024TK

漢字 18×24

綺麗な印字

6段印字 5×5

ABCDEF  
 GHIJKL  
 MNOPQR  
 STUVWX  
 YZ

2次元コード印字



DataMatrix  
(22×22)



QRコード  
(33×33)

1段印字 24×32



CX-UC160J

CX-UC160J アップグレードキー付

ノズル口径	公称65μm		
印字ヘッド数	1		
印字ヘッド方向	全方向		
最大印字段数	3		6
印字段数と文字	1段印字	1,000文字×1段	1,000文字×1段
	2段印字	500文字×2段	500文字×2段
	3段印字	333文字×3段	333文字×3段
	4段印字	—	250文字×4段
	5段印字	—	200文字×5段
	6段印字	—	166文字×6段
文字サイズ、段数(横×縦)	4×5※1	1~3段	1~6段
	5×5※1	1~3段	1~6段
標準ヘッド使用時 (最大縦ドット:48ドット)	5×8または5×7※1	1~3段	1~4段
	9×8または9×7※1	1~3段	1~4段
短縮ヘッドオプション使用時 (最大縦ドット:16ドット)	7×10※2	1~3段	1~3段
	10×12※2	1~2段	1~2段
※1 最大2段まで ※2 最大1段まで ※3 非対応	12×16※2	1段	1~2段
	18×24※3	1段	1段
	24×32※3	—	1段
	30×40※3	—	1段
最大文字高さ(印字距離、印字速度、 周囲温度により変わります)	標準ヘッド	約10mm	
	短縮ヘッドオプション	約6.5mm	
入力操作・表示部	入力操作:タッチパネル(操作音付き) 表示部:10.1型バックライト付きWSVGAカラー液晶		
最高印字速度 4×5、文字間スペース1ドット、1段、76.9kHz	3,076文字/秒		

## セントラル機械商事株式会社 Central Machinery Co.,Ltd.

本社  
 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目8-1 八丁堀ファーストスクエア9階  
 TEL 03-3551-2922 FAX 03-3551-6081

品川テクニカルセンター TEL 03-3471-9452 FAX 03-3471-9450  
 大阪事務所 TEL 06-6836-8300 FAX 06-6836-8301  
 広島事務所 TEL・FAX 082-231-4740